



Lämpöä sinne, missä sitä tarvitaan

Lattiamalli on loistava valinta kesämökeille ja koteihin, joissa on suuret ikkunapinnat – se lämmittää miellyttävästi lattiatasosta alkaen ja tuo mukavuutta myös tiloihin, joissa perinteinen ilmalämpöpumpun seinäyksikkö ei ole paras vaihtoehto.

lattiamalli

nepura


Leveys 750 mm

Syvyys 238 mm

Korkeus 600 mm



Onecta-etäohjaus
ja WiFi vakiona



Kaksoispuhallus lämmittää
lattiat nopeasti, mutta pitää
koko huoneen lämmönjaon
tasaisena.



Rekisteröimällä
5 vuoden takuu



Testattu
Lapissa

		Lattiamalli N
		30
Lämmitys	kW min/max	1,2 / 6,2
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	6,31 / 6,20 / 5,79 / 5,24 4,90 / 4,30 / 3,80 / 3,05
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	4,75 / 3,7
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 ... ~+18
Toiminta-alue	°C jäähditys	-10 ... ~+46
Jäähditys	kW min/max	1,2 / 4,4
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	3,0 / 4,38
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min...max lämmitys	19,0 ... 39,0
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49
Mitat		
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	750 x 600 x 238
	kg	17
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376
	kg	42
Max putkimatka yksiköiden välillä, m		20

Ominaisuudet



Lämmittää kylmät lattiat
nopeasti



Titaani-apattiittisuodatin
poistaa hajuja sisäilmasta



Heat Boost lämmittää
kylmät tilat nopeammin



Heat Plus tuottaa
miellyttävää säteilylämpöä



Flash Streamer tuhoaa
homeita ja epäpuhtauksia